

IN1049SL

Artista brilhante e versátil



A série InFocus Quantum Laser Authentic I foi projetada para oferecer desempenho consistente em diversos ambientes. Com sua conectividade e recursos avançados, esta série oferece uma versatilidade notável que beneficia empresas, instituições de ensino e outras aplicações.

A Série Authentic I é a solução de projeção ideal para ambientes de médio porte, projetada para oferecer uma experiência visual brilhante, nítida e impecável. Seja para apresentações em salas de reunião, treinamentos ou exposições em auditórios, museus ou igrejas, este projetor garante que cada detalhe seja reproduzido com precisão, elevando a qualidade da sua comunicação visual.

Confiável e ecológico

Alimentada por uma fonte de luz laser de estado sólido, a Série Authentic I é confiável e ecológica. A lâmpada, o filtro, o mercúrio e o design livre de manutenção reduzem o desperdício tecnológico e diminuem o impacto ambiental, apoiando iniciativas de sustentabilidade – tornando-a uma escolha estratégica para empresas com visão de futuro.

Economiza energia, tempo e custos.

Aproveitando a tecnologia laser, o consumo de energia é menor, reduzindo os custos. O recurso Instant On/Off atinge o brilho ideal mais rapidamente, economizando tempo de espera. Com uma vida útil da fonte de luz de até 30.000 horas, ajuda as organizações a minimizar o tempo de inatividade e maximizar a produtividade.

Projeção flexível para diferentes espaços

Proporcione experiências imersivas e criativas com a flexibilidade das projeções em 360 graus e na vertical. Você pode posicionar o projetor livremente em qualquer direção ou ângulo e exibir imagens perfeitamente alinhadas onde desejar, aprimorando suas apresentações e eventos.

Brilhante quando importa

Desfrute de imagens nítidas e cores incríveis com 6000 lúmens. O mecanismo a laser InFocus Quantum, com uma ampla gama de cores e uma taxa de contraste ultra-alta de 2.000.000:1, dá vida à sua tela, deixando uma impressão duradoura em seu público em qualquer situação.

Integração de rede e certificação Alfatron

Equipada com múltiplas opções de conectividade, como entrada HDBaseT, a Série Authentic I facilita significativamente a instalação. A robustez da tecnologia HDBaseT garante que os usuários experimentem perda mínima na qualidade do sinal, independentemente da distância, mantendo a integridade da transmissão de áudio e vídeo.

MODEL: IN1049SL

IMAGE

Display Technology	Texas Instruments DLP®
Panel Size (in)	0.67
Native Resolution	WUXGA, 1920 x 1200
Native Aspect Ratio	16 : 10
Dynamic Contrast Ratio	2,000,000 : 1
Brightness (ISO lumens)	6,000
Light Source	Quantum Laser
Light Source Life Maximum Hours	30,000
Maximum Supported Resolution	4096 x 2160
Horizontal Sync Range (KHz)	15.4 ~ 91.1
Vertical Sync. Range (Hz) Max	24 ~ 120
Uniformity (%)	85

OPTICAL

Lens	1.6x
Lens Zoom Adjustment	Manual
Image Offset (%)	-
Focal Length (mm)	20.91 ~ 32.62
F-Stop	-
Vertical Lens shift (%)	99 ~ 107
Horizontal Lens shift (%)	-
Keystone Adjustment	Automatic / Manual
Vertical Keystone Correction	± 30°
Horizontal Keystone Correction	± 30°
Projection Factor Projection	1.4 ~ 2.24
Distance (meters/feet)	1.0 ~ 9.3 / 3.3 ~ 30.5
Optical Zoom	1.6 : 1
Digital Zoom	0.8 ~ 2.0x
Focus Adjustment	Manual

POWER

Power Supply	AC 100 ~ 240 V; 50~60 Hz
Power Consumption Max (W)	341
Power Consumption Min (W)	190
Power Consumption Standby (W)	<0.5

AUDIO

Audio (W)	1 x 10
Fan Noise (dB)	28 ~ 30

COMPLIANCE

Environmental	WEEE, RoHS
Safety and Regulatory	CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, FDA, NOM



CONNECTIVITY

Inputs

Mini D-sub 15-pin (VGA)	✓✓
Composite Video	✓
S-Video	✓
HDMI™ 1.4	✓
HDMI™ 2.0	✓
USB-B 2.0	-
RJ45 - LAN 10/100/1000	✓
3.5 mm Stereo Mini Jack	✓

Outputs

Mini D-sub 15-pin (VGA)	✓
3.5 mm Stereo Mini Jack	✓
Powered USB-A for Wireless Dongle	✓
3D Sync	✓

Others

RS232	✓
RJ45 HDBaseT	✓
All Major 3D Formats	✓
USB-A for Service	✓

GENERAL

Operating Temperature (°C/°F)	5 ~ 40 / 41 ~ 104
Operating Humidity (%)	10 ~ 85
Max Operating Altitude (m/ft)	3,048 / 10,000
Storage Temperature (°C/°F)	0 ~ 40 / 32 ~104
Storage Humidity (%)	0 ~ 95
Dimensions (L x W x H) (mm/in)	374 x 302 x 117 / 14.7 x 11.9 x 4.6
Product Weight (kg/lb)	5.5 / 12.1
Boxed Dimensions (mm/in)	563 x 468 x 255 / 22.2 x 18.4 x 10
Boxed Weight (kg/lb)	7.84 / 17.3
Security	Kensington Lock Port™, PIN & Timer
In the Box	Projector, Power Cord, Remote Control (no batteries), VGA Cable, Lens Cap, Setup Guide

* Product specifications, terms, and offerings are subject to change at any time without notice and may vary between countries. Please check with your local InFocus distributor for more information.
** Actual laser life may vary based on operating environment temperature and the brightness power setting usage.
Images shown herein are simulations. ©2024 Maxnerva Technology Services Limited. All rights reserved. InFocus and the InFocus logo are trademarks of Maxnerva Technology Services Limited. All trademarks or the registered trademarks are the property of their respective companies.
INF_AUTHENTIC | IN1049SL_DS_EN_VER_02251